

BALADUR®

ANTIHKHOLZ ZUM WOHLFÜHLEN

PARALLELWARE

ANTIHKHOLZ / THERMOHOLZ

Fichtenholz, thermobehandelt
sägeroh



T61
2009.Q3

Einsatzgebiete:

- Chalebau
- Innenausbau
- Renovation und Altholzimitation
- Schreinerarbeiten
- Möbel- und Einrichtungsbau

Eigenschaften:

- durchgehende Brauntönung
- hohe Formstabilität
- verbesserte Dauerhaftigkeit
- rasch verfügbar

Produktebeschreibung

- Schweizer Fichtenholz, thermisch behandelt Stufe II (Verfahren Balz), Parallelware in Fixbreiten mit leimfixierten Ästen. Optional ist auch nordische Fichte erhältlich.

Qualität

- II-III Kl., verwachsenastig, einzelne Markkrisse und Markstreifen erlaubt, vereinzelt Harzgallen toleriert, Holzfeuchte 5 - 7 %, Farbunterschiede sind in der Natur des Holzes

Verarbeitung

- Mechanische Bearbeitung: Sämtliche Bearbeitungsvarianten (Sägen, Hobeln, Fräsen, Bohren, ...) sind mit den gängigen Werkzeugen möglich. Durch die erhöhte Sprödigkeit des Thermoholzes sind scharfe Kanten (durch Fasen oder Runden) zu vermeiden.
- Lagerung: Ein Anklimatisieren des Holzes sollte grundsätzlich immer stattfinden. Die Ausgleichsfeuchte pendelt sich in der Hälfte eines vergleichbaren, unbehandelten Holzes ein (Feuchtigkeit nur mit Darrprobe bestimmbar).
- Verklebung: Der geringe Feuchtegehalt ist zu beachten. PVAc Klebstoffe benötigen dadurch längere Presszeiten. PU-Klebstoffe haben sich als geeignet erwiesen.
- Mechanische Verbindung: Bei Dübelverbindungen sollten Kunststoffdübel anstelle von Buchenholzdübel eingesetzt werden (um ein Aufsprengen beim Quellen zu vermeiden). Befestigungen im Aussenbereich nur mit rostfreien Materialien empfohlen.

Oberflächen

- Die Holzoberflächen können mit üblichen Produkten beschichtet werden.

Dimensionen:

Stärke 24, 30 und 36 mm
weitere Dimensionen auf Anfrage

in fallenden Fixbreiten
von 150 - 270 mm

Länge 5.0 m, Kürzungen mitlaufend

Für eine Anfrage bitten wir Sie, uns die gewünschte Qualität, Dimension / Profil und Menge mitzuteilen. Es sind auch Kommissionsbezogene Aufträge möglich welche über die Firma Trachsel, Riggisberg abgewickelt werden.

balz BALADUR®

Balz Holz AG
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk
Industrie Obermatt, CH-3550 Langnau i. E.
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05
E-Mail: info@balz-holz.ch, www.baladur.ch